



## GLO D-FOAM 200 Antiespumante

### Descripción del producto

**GLO D-FOAM 200** es un antiespumante líquido base silicón. Este producto está diseñado para las aplicaciones en el área petrolera en general, incluidos los lodos de perforación base agua, otro tipo de agua que generen espuma y aplicaciones de refinerías.

### Propiedades físicas

Apariencia	líquida
Gravedad Específica 77°F	0.89
Densidad, lbs/gal.	6.8 - 6.9
pH, 77°F	7
Punto de Inflamación, °C	>200
Viscosidad, cps	10 - 20
Solubilidad	Soluble en aceite

### Manejo del producto

Utilizar las precauciones normales de protección de los trabajadores que se manejen productos químicos. El uso de guantes, gafas protectoras, delantal y se recomienda para la comodidad de los empleados y la protección. Vea la Hoja de Seguridad para este producto.

### Presentación

**GLO D-FOAM 200** está disponible en tambores de 208 litros

**Nota:** La información aquí presentada está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso de este producto, que se haga o no de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esta literatura.