



## **GLO RES-A** Reductor de filtrado con Asfalto

### **Descripción del producto**

**GLO RES-A** Es una mezcla compuesta de asfalto, la cual es aceite dispersable y proporciona buenas propiedades en la pérdida de fluidos.

### **Características y Beneficios**

**GLO RES-A** Puede ser utilizado en varios sistemas tales como aceite mineral, aceite diesel, 100% aceite, trabajos sobre aceite y fluidos de terminación. Es compatible con aditivos usados en fluidos de perforación y es efectivo en temperaturas mayores a 400 °F. Los beneficios secundarios al usar **GLO RES-A** incluyen el acondicionamiento de las propiedades del lodo tales como reología, estabilidad en la suspensión y en la emulsión.

### **Aplicación**

**GLO RES-A** Esta diseñado para un control eficaz en la perforación de pérdida de fluidos base aceite y agua incluyendo emulsión inversa y sistemas de aceite 100%.

### **Tratamiento recomendado**

Un tratamiento común consiste en 4-15 lb./bbl, dependiendo del control deseado y la temperatura del pozo.

### **Propiedades Físicas Típicas**

Apariencia	Polvo oscuro
Solubilidad	Dispensor de aceite
Humedad contenida	8 a 10 %

### **Manejo del producto**

Tomar las precauciones normales para la protección de los empleados cuando se trate del manejo de productos químicos. Usar guantes, lentes (goggles), mascarilla de aire y mandil son recomendados para la protección y confort del empleado. Para más información ver la Hoja de seguridad.

### **Presentación**

**GLO RES-A** esta disponible en bolsas de papel reforzadas de polietileno de 50 lb.

**Nota:**La información aquí presentada está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso de este producto, que se haga o no de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esta literatura.