



GLO SLICK 90 Inhibidor de arcillas catiónico

Descripción

GLO SLICK 90 es un concentrado líquido que exhibe propiedades superiores para la inhibición de lutita y lubricación en los fluidos de perforación base agua.

Beneficios

GLO SLICK 90 no contiene aceite y es compatible con asfaltos sulfonados para producir la inhibición óptima de incrustaciones y las propiedades de lubricación. Este producto produce una pasta dura, filtro, que ayuda en la reducción del esfuerzo de torsión y arrastre. Es no tóxico y ambientalmente seguro.

Aplicación y tratamiento

GLO SLICK 90 produce un producto para el tratamiento de graves problemas de las incrustaciones cuando se mezcla con unos 5 libras por barril de **GLO PHALT** (asfalto sulfonado). El nivel de tratamiento de **GLO PHALT** es normalmente de 1 / 4 a 1 / 2% en volumen, para condiciones normales y 1% / 2 a 1 para condiciones severas..

Características Físicas

Apariencia	Color Blanco
pH	7.0 a 7.2
Incremento Reológico	7
Dispersión, 10% Malla	17.4
Dispersión, 20% Malla	9.1

Manejo del producto

Tomar las precauciones normales para la protección de los empleados cuando se trate del manejo de productos químicos. Usar guantes, lentes (goggles), mascarilla de aire y mandil son recomendados para la protección y confort del empleado.

Presentación

GLO SLICK 90 está disponible en tambores de 200 litros.

Nota: La información aquí presentada está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso de este producto, que se haga o no de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esta literatura.