



# GLOBAL DRILLING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

## **GLO X-LUBE 300** Lubricante de Presión Extrema

### **Descripción Del Producto**

**GLO X-LUBE 300** es un lubricante de silicón para lodos base agua en temperatura ambiente y alta presión. Es efectivo en la reducción de arrastre en viajes y exceso de rotación de torque.

### **Beneficios**

**GLO X-LUBE 300** Es biodegradable, no contamina y no remueve la barita en presencia del calcio.

### **Aplicación**

**GLO X-LUBE 300** es efectivo en la reducción de arrastre en viaje y exceso de rotación del torque in profundidad, desviado o inestable en pozos. **GLO X-LUBE 300** no se ve afectado por temperaturas alrededor de los **300 °F** and trabaja en lodos base agua dulce o salada y en variados niveles de PH. Ofrece una buena lubricación en la barrena.

### **Tratamiento Recomendado**

Es recomendado utilizarse de 0.5 a 3% por volumen.

### **Características Físicas Típicas**

Apariencia	Liquido Opaco
Gravedad Especifica	0.99
Punto de Fusión	<400°F

### **Manejo del producto**

Utilice normal precaución para la protección de los trabajadores que manejan productos químicos. El uso de guantes, gafas protectoras, delantal, se recomienda para la comodidad de los empleados y la protección.

### **Presentación**

**GLO X-LUBE 300** está disponible en tambos de 200 litros.

**Nota:** La información aquí presentada está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso de este producto, que se haga o no de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esta literatura.